

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: vtk.pro-solution.ru | эл. почта: vtk@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Магика Т Теплосчетчик



Теплосчётчики МАГИКА-2 представляют собой многоканальные комбинированные измерительные регистрирующие приборы, предназначенные для измерения и регистрации количества теплоты, объёмного расхода, объёма, массы, температуры, давления воды в открытых и закрытых системах водяного теплоснабжения, а также горячего и холодного водоснабжения.

МАГИКА-2 серии Т — универсальный составной многоканальный теплосчётчик, оптимизированный для учета тепловой энергии в многотрубных (до 6-ти труб) системах (ЦО, ГВС, ХВС и т.д.).

Может обслуживать одновременно до 3-х независимых тепловых систем произвольной конфигурации с индивидуальным набором параметров. Позволяет сократить количество теплосчетчиков на узлах с большим числом труб. Это лучшее решение для тех случаев, когда необходимо организовать наиболее рациональную схему дистанционного мониторинга и учёта теплопотребления (включая параметры теплоносителя) в разветвлённой системе теплоснабжения.

В тепловычислителях-регистраторах МАГИКА Т0xxx все измерительные каналы (расход, температура, давление и т.д.) настраиваются индивидуально и не зависимы друг от друга.

Применяется для учета тепловой энергии:

у источников тепла:

- ТЭЦ;
- центральные тепловые пункты;
- котельные;

у потребителей тепла:

- объекты жилищно-коммунальной сферы;
- промышленные объекты.

Теплосчётчик МАГИКА-2 серии Т позволяет организовать отдельный учёт в трёх независимых системах в различной конфигурации:

- открытая или закрытая система отопления;
- циркуляционная или тупиковая система ГВС;
- система вентиляции.

Функциональные возможности:

- расчёт тепловой энергии в трёх независимых тепловых системах;
- возможность задания значений температуры холодной воды для отопительного и межотопительного сезонов и дат автоматического перехода;
- возможность измерений температуры холодной воды;
- архивация почасовых, посуточных, помесечных и интегральных значений нарастающим итогом количества

теплоты, значений накопленного объема и массы теплоносителя, времени наработки, среднечасовых, среднесуточных и среднемесячных значений температуры теплоносителя в трубопроводах, а также кодов ошибок и неисправностей;

- вывод данных архива на ЖКИ теплосчетчика, на компьютер по интерфейсу RS-232 или RS-485, на принтер непосредственно с теплосчётчика (дополнительная опция), по модему (GSM, телефонная линия, радиоканал) или через интернет на удаленный компьютер (при подключении дополнительного оборудования);
- наличие встроенного источника питания датчиков давления.

Отличительные особенности теплосчётчика МАГИКА-2 Т:

- наличие датчика «сухой трубы» обеспечивает отключение соответствующего канала измерения расхода и как следствие осуществляет дополнительную защиту от ошибок при измерении количества тепла;
- даёт возможность организовать учёт в сложной многотрубной системе (до 3-х тепловых систем или до 6-ти труб) при помощи одного составного прибора.

Характеристика	Значение
Количество каналов измерения:	
— встроенные каналы измерения расхода	0
— каналы измерения температуры	до 7-ми
— каналы измерения давления	до 6-ти
— дополнительный регистратор расхода с импульсным выходом	до 6-ти
Количество тепловых систем	3
Наличие функции «Реверс»	Нет
Диаметр условного прохода, Ду, мм	от 15 до 400

Характеристика

Значение

Относительная погрешность измерения количества теплоты при использовании импульсных каналов теплосчетчика (без учета погрешности расходомеров и термопреобразователей сопротивления),%:

— при разности температур в пределах $20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq \text{DT} < 160\text{ }^{\circ}\text{C}$ не более	$\pm 0,8$
— при разности температур в пределах $3\text{ }^{\circ}\text{C} \leq \text{DT} < 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ не более	$\pm 1,5$
— при разности температур в пределах $1\text{ }^{\circ}\text{C} \leq \text{DT} < 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ не более	$\pm 3,5$
Диапазон измерений температур, $^{\circ}\text{C}$	от +2 до +160
Диапазон измерений разности температур DT, $^{\circ}\text{C}$	от 1 до 159
Диапазон измерений давления воды, МПа	от 0 до 1,6
Допустимый диапазон удельной электрической проводимости, См/м	$10^{-3} \dots 10$
Пределы относительной погрешности измерений текущего времени, %	$\pm 0,1$
Напряжение питания от сети переменного тока, В, частотой 50 Гц	от 120 до 265
Потребляемая мощность при питании от сети переменного тока не более, В·А	25
Относительная влажность окружающего воздуха, %	до 95
Температура окружающего воздуха, $^{\circ}\text{C}$	от + 5 до +50
Атмосферное давление, кПа	84...106,7
Степень защиты от воды и пыли ППР по ГОСТ 14254, не ниже	IP64
Степень защиты от воды и пыли электронных блоков по ГОСТ 14254, не ниже	IP40
Масса электронного блока не более, кг	4

Характеристика	Значение
Средняя наработка на отказ не менее, часов	80 000
Средний срок службы не менее, лет	12
Глубина архивов измерительной информации:	
— почасового не менее	90 суток
— посуточного не менее	366 суток
— помесячного не менее	120 месяцев
Сохранность архивов при отключении питания не менее, лет	2

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: vtk.pro-solution.ru | эл. почта: vtk@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город